

A **CONVENTIONAL ROASTER** WITH HIGH TECHNOLOGY, GREAT PERFORMANCE AND FINE PRECISION. IT COMES WITH A PROGRAMMABLE SOFTWARE FOR STANDARDIZING ROAST PROCESSES OF SMALL BATCHES OF UP TO 2KG

IDEAL FOR ARTISAN COFFEE ROASTERS

TOSTADOR TRADICIONAL CON TECNOLOGÍA, ALTO RENDIMIENTO, CALIDAD Y PRECISIÓN, CON SOFTWARE PROGRAMABLE PARA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE TUESTE PARA LOTES PEQUEÑOS HASTA 2 KG

IDEAL PARA TOSTADORES ARTESANALES



SPECIATTO®



CARMOMAQ®
Exceptional Roasters




COMPANY
NATURE
PARTNER
IBDN.ORG.BR



COMPANY
CARBON
NEUTRAL
IBDN.ORG.BR



SPECIALTTO®



SPECIALTTO is a high technology conventional roaster with great performance and fine precision. It is ideal for roasting specialty coffees.

SPECIALTTO is equipped with a touchscreen control panel that allows the operator to program and control its roasting variables in an integrated software. Which is a must for processes standardization and coffee quality consistency.

The equipment comes with a built in system that enables controlling the degree of conduction and convection during the roast. SPECIALTTO is available in a 2 kg per batch version.

El SPECIALTTO es un tostador tradicional de alta tecnología, con excelente rendimiento, calidad y precisión, lo que lo hace ideal para tostar cafés especiales.

El SPECIALTTO cuenta con un panel de control "touch screen" donde se puede programar todas las variables vía un software integrado al equipo, el cual permite estandarizar y garantizar la calidad de los procesos de tueste a través de la memorización de recetas.

Este tostador tiene un sistema integrado que permite alternar durante el tueste, la conducción y la convección térmica. Disponible en la versión para 2 Kg por tueste.



Iron base is an optional item
La base metálica es un ítem opcional

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

 CAPACITY / CAPACIDAD	 ROASTING TIME / TIEMPO DE TOSTIÓN	 CONTROL PANEL / PANEL DE CONTROL	 ROASTING SOFTWARE / SOFTWARE DE TUESTE	 FINISHING / ACABADO	 GAS TYPE / TIPOS DE GAS	 POWER REQUIREMENT / POTENCIA REQUERIDA
0,5 kg to 2 kg per batch / 0,5 kg a 2 kg por lote	12 to 18 minutes / 12 a 18 minutos	Touchscreen panel with automatic controls of temperature, drum speed and flow of air / Con display "Touch Screen" de control digital automático de temperatura	Compatible with roasting software / Compatible con todos softwares de tueste	Stainless steel and electrostatic coating / En acero inoxidable y pintura electrostática	Natural or propane gas / Natural o gas propano	1,0 HP / 1,0 Hp